



Torque Wrench with Security Shield - TWAFST-71630

Torque wrench is set at 30 in./lb. with security shield attached. Security shield measures 4 3/4" (120mm), is permanently attached and pivots in 90 degree increments.

Ideal for hard to reach shielded F connector fittings where a pre-set torque is required.



Part No.	Description
TWAFST-71630	Torque Wrench with Security Shield

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Wrenches](#) category:

Click to view products by [Jonard Industries](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[74005](#) [74008](#) [G70515-24](#) [DCH.91.101.PN](#) [1406504-3](#) [1406504-4](#) [DCA.91.231.7TN](#) [1055265-1](#) [1055267-1](#) [1-1406504-0](#) [TA-0432](#) [600-006-12](#) [600-008-01](#) [600-141-6P](#) [600-146-02](#) [TG70-24](#) [TG82](#) [1055787-1](#) [DCH.91.251.PA](#) [TG70-18](#) [600-146-16](#) [600-146-03](#) [600-078-01](#) [1406504-1](#) [TG70](#) [1061789-1](#) [G62748-11](#) [DPH.99.005.2K](#) [DCP.91.045.TN](#) [1055512-1](#) [1055276-1](#) [R282303020](#) [TA-0456](#) [DCA.91.149.0TN](#) [TA-0436](#) [TA-0398](#) [TOL-222901](#) [64W022-001](#) [294GB-5069-17-N](#) [C2777-JT-JB5-1](#) [523200-4](#) [74_Z-0-0-663](#) [294GB-5070-25-A](#) [74_Z-0-0-79](#) [294GB-5070-17-A](#) [TOL-171801](#) [80117](#) [DCN.91.149.0TK](#) [MF10-T1](#) [R282202000](#)