

3M 1600

卓越品质 性能出众 安全环保
EXCELLENT QUALITY OUTSTANDING EHS PERFORMANCE



正品保证



快捷支付



售后无忧



保障交期



开具发票



型 号: **3M**1600

颜 色: 红、黄、蓝、绿、黑、白

厚 度: 0.15MM

基 材: PVC

温度范围: 小于80℃及大于0℃下使用

应用范围: 室内的线缆绝缘, 线束绑扎。

室内相色和电缆标识。

1600# 普通型PVC绝缘胶带



1600# 无铅电工胶带是普通型PVC绝缘胶带，厚度为0.15mm。良好的阻燃性能。耐磨、防潮、耐酸碱、防紫外线。从形性好，较少用量即可获得较好的机械保护。无铅、健康、安全。

产品规格
18mm(宽) × 20m(长) × 0.15mm(厚)



应用范围

- 600V及以下的电气绝缘
- 电线电缆相色标识
- 电线电缆绑扎
- 适用于室内和室外

技术参数

机械性能	典型值
温度等级	80℃ (176℉)
颜色	红、黄、绿、蓝、白、黑
厚度	6 mils(0.15mm)
断裂强度	161bs/in
断裂伸长率	150%
对钢板粘性	18 oz./in
对带基粘性	18 oz./in
阻燃性	通过UL510测试

电气性能	典型值
电压等级	600V及以下
介电强度	> 39.37kV/mm(1000V/mil)
绝缘电阻	> 10 ¹² Ω

*注：测试方法为ASTM D-1000 以上数据均为典型数据，不作为产品规格说明

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adhesive Tapes](#) category:

Click to view products by [3M](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PF24.0W](#) [4718](#) [4516-1/4x36](#) [56-YELLOW-34"X72YD](#) [00-021200-13972-7](#) [021200-64630](#) [60 TAPE \(1"\)](#) [62-GRAY-12"X36YD](#) [62-GRAY-1"X36YD](#) [69-1"X36YD](#) [764-1"x36yd-Red](#) [764-1"x36yd-White](#) [PG ASSY](#) [926-1/4X18YD](#) [967454-1](#) [1194-14"X36YD](#) [1181 19MM X 16,5 METERS](#) [1182-7.7X10](#) [1245-34"X18YD](#) [1267](#) [130C-1X15FT](#) [130-1x10FT](#) [1345-3/8x18yrd](#) [1380-2"X8"](#) [E39-RS1-CA](#) [1900-48mm](#) [22-1/2X36YD](#) [2229-P-2-1/2x3-3/4](#) [88-SUPER-34X44FT](#) [890103N001](#) [2670](#) [SJ3527N-Black-1.5"x50yd](#) [EVK-TA-TM047NBH01](#) [AD-UCUSB-DCAUD-SPL](#) [20-1"X60YDS](#) [2020-18mmx55m](#) [H150](#) [3900-Blue](#) [3939-24mmx55m](#) [396-1"x36yd](#) [4016-34"x36yd](#) [4462W-12"x72yd](#) [44-TAN-14"X90YD](#) [4504-34x18](#) [471-Trans-1"x36yd-Bulk](#) [5414 34X36](#) [C-22](#) [35-Gray-1/2](#) [371-Tan-48mmx50m](#) [4008-12"X36YD](#)