Schutzkkontakt-Stecker 2polig 10 - 16 A/250 V~			
Farbschlüssel: ws = weiß sw = schwarz br = braun	Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe	EDV-Code
	DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm Klappstecker zentrale Leitungseinführung schlagfest VerpackEinh.: Einzelkt. 40 Stck. Versandkt. 400 Stck.	2030 ws 2030 sw	02030.0000.01.000 02030.0000.02.000
	DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm Klappstecker zentrale Leitungseinführung mit Knickschutztülle schlagfest VerpackEinh.: Einzelkt. 35 Stck. Versandkt. 350 Stck.	2032 ws 2032 sw	02032.0000.01.000 02032.0000.02.000
	DIN 49441, R2, CEE7, Normblatt VII doppeltes Schutzleitersystem für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm, Klappstecker zentrale Leitungseinführung schlagfest VerpackEinh.: Einzelkt. 40 Stck. Versandkt. 400 Stck.	2029 ws 2029 sw	02029.0000.01.000 02029.0000.02.000
	DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm quergeteilt (Winkelstecker) seitliche Leitungseinführung schlagfest VerpackEinh.: Einzelkt. 40 Stck. Versandkt. 400 Stck.	2037 ws 2037 sw	02037.0000.01.000 02037.0000.02.000
	Flächenstecker DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm seitliche Leitungseinführung schlagfest	2039 ws 2039 sw	02039.0000.01.000 02039.0000.02.000
SchutzktKuppl	ungssteckdosen 2polig 10	– 16 A/250) V~
	DIN 49440 und CEE 7 Normblatt III für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm längsgeteilt, zentrale Leitungseinführung mit Knickschutztülle ohne Knickschutztülle schlagfest VerpackEinh.: Einzelkt. 25 Stck. Versandkt. 250 Stck.	1050T ws 1050T sw 1050 ws 1050 sw	01050.0T00.01.000 01050.0T00.02.000 01050.0000.01.000 01050.0000.02.000

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for apsa manufacturer:

Other Similar products are found below:

1049/WS