


|   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |



Current Rating:1.0 Amps  
Withstanding Voltage:AC 500V  
Insulation Resistance:1000MΩ Min  
Contact Resistance:20mΩ Max  
Operation Temperature:-40° to+105°  
Insrlator Material:Polyester(UL94V-0)  
Contact Material:Brass  
Standard:PA6T  
Contact Plating:Gold Flash  
Max.Processing Temp: 240°C for30-60seconds  
(260°C for5seconds)

3

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for* [Headers & Wire Housings](#) *category:*

*Click to view products by* [BXCONN](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)  
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)  
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)