






Specification

Insulator Material: Polyeset; UL94V-0

Standard: P.B.T

Contact Material: Brass

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles: 2~40P (Double)


Current Rating : 3Amp

Contact Resistance: 20 Milliohms Max

Insulation Resistance : 1000MΩ Min.

Dielectric withstanding Voltage: AC 500V

Operation Temperature : -40℃ -- +105℃



P.C.B LAYOUT

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:				
未注公差表		制图:	日期:	品名规格:	
X.X	±0.2	L.Y.F	2008-04-11	客户料号	210R-2*XP (6.0/2.54/1.5/3.0)
X.XX	±0.10			单位	mm
X.XXX	±0.050			比例	/
图纸编号:		Ckmtw-210-00003		版本	A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [Cankemeng](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)