

H1 电气材料

热缩管



低压环保型热缩套管

- 具有收缩温度低、收缩快、热缩均匀的特点
- 适用于线材等电子零部件的绝缘防护
- 可用于电线及其他产品的标识及区分
- 产品有多种颜色及大小规格可供选择

材质特性：


- 适用温度范围：-55℃ -125℃
- 额定电压：600V；
- 起始收缩温度：70℃
- 收缩比率：横向收缩率 ≥50%，纵向收缩率 ≤8%；

使用指南：

如何对热缩管进行热缩：

- 对于直径小、短头的热缩管，可使用打火机来完成收缩，简单方便；
- 相对直径较大或较长的热缩管，可用高热电吹风、火炉、电炉等加热使之完全收缩。
- 同时不建议使用电烙铁收缩，易损伤到电子零部件本体。

- 使用窍门：小直径且较短的可以用打火机来完成收缩；大直径或较长数量多的热缩管，可用热风筒、热风枪、喷枪等进行批量收缩处理；
- 应用范围：广泛应用于电线连接，焊点保护，电线端部、线束、电子器件防护和绝缘处理；金属产品的防锈、防腐蚀处理，电线标示或标色等。



规格	颜色	每盘包装 (米 / 盘)	收缩前内径 (mm)	收缩前壁厚 (mm)	收缩后内径 (mm)	收缩后壁厚 (mm)	适用范围 (mm)	订货编码
Φ2.0	黑、红、黄、绿、蓝	200	2.4±0.3	0.25±0.05	0.9±0.1	0.35±0.05	1.1-1.8	RSG2*D
Φ3.0	黑、红、黄、绿、蓝	200	3.4±0.4	0.25±0.05	1.4±0.1	0.40±0.05	1.6-2.7	RSG3*D
Φ4.0	黑、红、黄、绿、蓝	200	4.5±0.5	0.25±0.05	1.8±0.1	0.45±0.05	2.1-3.6	RSG4*D
Φ5.0	黑、红、黄、绿、蓝	200	5.4±0.4	0.25±0.15	2.3±0.1	0.55±0.15	2.6-4.5	RSG5*D
Φ6.0	黑、红、黄、绿、蓝	200	6.4±0.4	0.28±0.15	2.8±0.2	0.55±0.15	3.1-5.4	RSG6*D
Φ8.0	黑、红、黄、绿、蓝	100	8.4±0.5	0.28±0.15	3.8±0.3	0.55±0.15	4.2-7.2	RSG8*D
Φ10	黑、红、黄、绿、蓝	100	10.5±0.5	0.30±0.15	4.8±0.2	0.55±0.15	5.2-9.0	RSG10*D
Φ12	黑、红、黄、绿、蓝	100	12.5±0.5	0.30±0.15	5.7±0.3	0.60±0.15	6.2-11	RSG12*D
Φ14	黑、红、黄、绿、蓝	100	14.5±0.5	0.35±0.15	6.7±0.3	0.60±0.15	7.3-13	RSG14*D
Φ16	黑、红、黄、绿、蓝	100	16.5±0.6	0.38±0.15	7.7±0.3	0.65±0.15	8.3-15	RSG16*D
Φ18	黑、红、黄、绿、蓝	100	19.0±0.6	0.40±0.15	8.7±0.3	0.65±0.15	9.3-17	RSG18*D
Φ20	黑、红、黄、绿、蓝	100	21.0±0.8	0.40±0.20	9.7±0.3	0.75±0.20	10.4-19	RSG20*D
Φ22	黑、红、黄、绿、蓝	100	22.8±0.8	0.42±0.20	10.0±0.1	0.75±0.20	11.4-21	RSG22*D
Φ25	黑、红、黄、绿、蓝	50	25.8±0.8	0.45±0.20	11.0±0.1	0.75±0.20	12.8-24	RSG25*D
Φ30	黑、红、黄、绿、蓝	50	30.8±0.8	0.45±0.20	14.0±0.1	0.75±0.20	16-29	RSG30*D
Φ35	黑、红、黄、绿、蓝	50	35.8±0.8	0.50±0.20	16.0±0.1	0.85±0.20	18-34	RSG35*D
Φ40	黑、红、黄、绿、蓝	50	42.0±1.0	0.50±0.20	19.0±0.1	0.85±0.20	21-39	RSG40*D
Φ50	黑、红、黄、绿、蓝	50	51.0±1.0	0.50±0.20	24.0±0.1	0.85±0.20	26-49	RSG50*D
Φ60	黑、红、黄、绿、蓝	25	61.0±1.0	0.65±0.20	29.0±0.1	0.85±0.20	35-55	RSG60*D
Φ70	黑、红、黄、绿、蓝	25	70±1.0	0.65±0.2	34±2.0	1.00±0.2	40~65	RSG70*D
Φ80	黑、红、黄、绿、蓝	25	80±1.0	0.65±0.2	39±2.0	1.00±0.2	45~75	RSG80*D
Φ90	黑、红、黄、绿、蓝	25	90±1.0	0.65±0.2	44±2.0	1.00±0.2	50~88	RSG90*D
Φ100	黑、红、黄、绿、蓝	25	100±1.0	0.65±0.2	49±2.0	1.00±0.2	55~95	RSG100*D

• 订货编码 “*” 处代表可选的颜色：B- 黑色；R- 红色；Y- 黄色；G- 绿色；U- 蓝色。

• 订货范例：如需订购 Φ2.0 热缩管（200 米 / 盘）- 红色，则订货编码为：RSG2R。

* 另有 10KV 热缩管及透明色热缩管可供订购

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heat Shrink Tubing and Sleeves](#) category:

Click to view products by [Delixi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5685710001](#) [580397-000](#) [607381P039](#) [611112-000](#) [6284592002](#) [D-306-38](#) [770-018S103](#) [770-020S704W1](#) [770-020S705](#) [MHHT-4-15K2-G-104](#) [MIL-LT-1-1/2-9-STK](#) [MIL-LT-1/2-2-STK](#) [MIL-LT-3/32-0-SP](#) [MIL-LT-3/32-6-SP](#) [MIL-LT-3/4-6-SP](#) [8159270001](#) [839602-000](#) [FP301-116-48"-Clear](#) [FP301-12-6"-Clear](#) [FP301-1/4-48"-White-Hdr](#) [FP301-18-48"-Black-Hdr](#) [FP301-1/8-6"-Black](#) [FP301-18-6"-Black-Bulk](#) [912229N002](#) [R280637030](#) [HDCW-5515-1000](#) [HDT-0300-48A-BLACK](#) [HDT-0400-48A-Black](#) [HDT-0800-48A-RED](#) [HDT1100-48A-BLK](#) [HDT1500-48A-BLK](#) [HDT-2000-48A-Black](#) [RBK-VWS-125-NR3-X-65MM](#) [AE-900](#) [DWP-125-0.450-4-55MM-CS879](#) [156082-000](#) [MT5500-3/8-X-SP](#) [EPS400-.450-6"-Black](#) [EPS400-.700-48"-Black-Bulk](#) [1903334002](#) [IMCSN-0400-48A](#) [205A134-3/42-0](#) [ITCSN-3000-48-BOX](#) [22402-5](#) [234145-000](#) [2449712003](#) [RT-220-1/2-9-SP](#) [RT-375-3/64-X-SP](#) [RT-770-1-1/4-0-SP](#) [91385-23](#)