



### Dimensions (In.)

#### Specifications:

- Type: ring lock DIN
- Working voltage: 100VDC or AC peak
- Test voltage: 1000VDC
- Insulation resistance: 100GΩ min. @ 100VDC
- Current: 4A
- Contact resistance: 10mΩ max.
- Capacity(mated): 3pF
- Temperature range: -25°~+70°C
- Locking ring life: 10,000 operations @ .369 ft/lbs
- Housing: nickel plated zinc alloy
- Molding: nylon
- Locking ring: polyester, black
- Contacts: silver plated brass
- Cable clamp: zinc plated mild steel
- Grommet: PVC, black

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular DIN Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Deltron](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[60KD4M](#) [M83723/76W22326](#) [M83723/78R22327](#) [75-069228-21J](#) [7519021610P](#) [75-190224-28S](#) [7547401103P](#) [75-474014-07L](#)  
[803000A09M040](#) [88-559975-75P](#) [88-569735-06P](#) [8R3006A18M0033](#) [GTC00G-24-7S](#) [PT05A-14-5SX](#) [PT05A1832SW](#) [GTC030-20-27PW-](#)  
[LC](#) [GTC030A-20-33S](#) [1211290078](#) [1211810025](#) [1210503216](#) [1211290084](#) [1211500027](#) [ACS06AF-16-10P\(003\)](#) [D38999/40WD35PN](#)  
[D38999/44WD35BN](#) [D38999/44WH21AN](#) [D38999/44WH35AN](#) [D38999/44WJ35PN](#) [12DL6MX](#) [AFD57-22-12S-6141](#) [MS3102R18-1PZ](#)  
[MS3102R28-22PZ](#) [MS3112E20-24P](#) [MS3114F10-6P](#) [MS3116E8-4SW](#) [MS3122E14-19P](#) [MS3456W28-21PZ-LC](#) [171-2603](#) [17DN100-EX](#)  
[C015-50C006-100-1](#) [NYS322AG](#) [CA3100F18-10SB](#) [CA3100F18-1SB](#) [CA3102E12S-3P](#) [CA3102E14S-2P](#) [CA3102E14S-6P](#) [CA3102E18-](#)  
[12SWB](#) [CA3102E20-18P](#) [CA3102E20-27P](#) [CA3102E20-33P](#)