

ULTRA LONG LIFE 超长寿命品


- Wide temperature range $-55\sim+105^{\circ}\text{C}$
适用于 $-55\sim+105^{\circ}\text{C}$ 的宽温范围
- Load life of 3000~5000 hours
负荷寿命3000~5000 小时
- Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令




SPECIFICATIONS 特性表

Items 项目	Characteristics 主要特性																																										
Operation Temperature Range 使用温度范围	-55 ~ +105°C																																										
Voltage Range 额定工作电压范围	6.3 ~ 100V																																										
Capacitance Range 静电容量范围	0.1 ~ 3300 μ F																																										
Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差	± 20% at 120Hz, 20°C																																										
Leakage Current 漏电流	Leakage current (ø4~ø10) ≤0.01CV or 3 μ A, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) Leakage current (ø12.5~ø16) ≤0.03CV or 4 μ A, whichever is greater (after 2minute application of rated voltage) 漏电流 (ø4~ø10) ≤ 0.01CV 或 3 μ A , 取较大值 (施加额定工作电压 2 分钟后) 漏电流 (ø12.5~ø16) ≤ 0.03CV 或 4 μ A , 取较大值 (施加额定工作电压 2 分钟后)																																										
Dissipation Factor(tan δ) 损耗角正切	Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C <table><tr><td colspan="2">Rated Voltage (V) 额定工作电压</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50~100</td></tr><tr><td rowspan="2">tan δ(max.) 最大损耗角正切</td><td>ø4~ø10</td><td>0.30</td><td>0.24</td><td>0.20</td><td>0.18</td><td>0.16</td><td>0.14</td></tr><tr><td>ø12.5~ø16</td><td>0.38</td><td>0.34</td><td>0.30</td><td>0.28</td><td>0.22</td><td>0.18</td></tr></table>							Rated Voltage (V) 额定工作电压		6.3	10	16	25	35	50~100	tan δ(max.) 最大损耗角正切	ø4~ø10	0.30	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	ø12.5~ø16	0.38	0.34	0.30	0.28	0.22	0.18													
Rated Voltage (V) 额定工作电压		6.3	10	16	25	35	50~100																																				
tan δ(max.) 最大损耗角正切	ø4~ø10	0.30	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14																																				
	ø12.5~ø16	0.38	0.34	0.30	0.28	0.22	0.18																																				
Stability at LowTemperature 低温特性	Measurement frequency 测试频率: 120Hz <table><tr><td colspan="2">Rated Voltage (V 额定工作电压)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50~100</td></tr><tr><td rowspan="4">Impedance Ratio 阻抗比 ZT/Z20 (max.)</td><td rowspan="2">ø4~ø10</td><td>Z(-25° C) /Z(20° C)</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-55° C) /Z(20° C)</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">ø12.5~ø16</td><td>Z(-25° C) /Z(20° C)</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-55° C)/Z(20° C)</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>							Rated Voltage (V 额定工作电压)		6.3	10	16	25	35	50~100	Impedance Ratio 阻抗比 ZT/Z20 (max.)	ø4~ø10	Z(-25° C) /Z(20° C)	3	3	2	2	2	Z(-55° C) /Z(20° C)	8	5	4	3	3	ø12.5~ø16	Z(-25° C) /Z(20° C)	5	4	3	2	2	Z(-55° C)/Z(20° C)	12	10	8	5	4	3
Rated Voltage (V 额定工作电压)		6.3	10	16	25	35	50~100																																				
Impedance Ratio 阻抗比 ZT/Z20 (max.)	ø4~ø10	Z(-25° C) /Z(20° C)	3	3	2	2	2																																				
		Z(-55° C) /Z(20° C)	8	5	4	3	3																																				
	ø12.5~ø16	Z(-25° C) /Z(20° C)	5	4	3	2	2																																				
		Z(-55° C)/Z(20° C)	12	10	8	5	4	3																																			
Load Life 高温负荷特性	After 5000 hrs. (3000 hrs. for ø4~ø6.3 × 5.8) application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105° C 环境中施加额定工作电压5000 小时 (ø4~ø6.3 × 5.8为3000 小时) 后, 电容器的特性符合下表的要求。 <table><tr><td>Capacitance Change 静电容量变化率</td><td colspan="6">Within ±30% of initial value 初始值的 ±30%以内</td></tr><tr><td>Dissipation Factor 损耗角正切</td><td colspan="6">300% or less of initial specified value 不大于规范值的300%</td></tr><tr><td>Leakage Current漏电流</td><td colspan="6">initial specified value or less 不大于规范值</td></tr></table>							Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±30% of initial value 初始值的 ±30%以内						Dissipation Factor 损耗角正切	300% or less of initial specified value 不大于规范值的300%						Leakage Current漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																				
Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±30% of initial value 初始值的 ±30%以内																																										
Dissipation Factor 损耗角正切	300% or less of initial specified value 不大于规范值的300%																																										
Leakage Current漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																																										
Shelf Life 高温贮存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在105°C 环境中无负荷放置1000小时后, 电容器的特性符合高温负荷特性中所列的规定值。																																										
Resistance to Soldering Heat 耐焊接热特性	After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 经过回流焊并冷却至室温后, 电容器的特性符合下表的要求。 <table><tr><td>Capacitance Change 静电容量变化率</td><td colspan="6">Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内</td></tr><tr><td>Dissipation Factor 损耗角正切</td><td colspan="6">initial specified value or less 不大于规范值</td></tr><tr><td>Leakage Current漏电流</td><td colspan="6">initial specified value or less 不大于规范值</td></tr></table>							Capacitance Change 静电容量变化率	Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内						Dissipation Factor 损耗角正切	initial specified value or less 不大于规范值						Leakage Current漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																				
Capacitance Change 静电容量变化率	Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内																																										
Dissipation Factor 损耗角正切	initial specified value or less 不大于规范值																																										
Leakage Current漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																																										
Marking 标识	Black print on the case top. 铝壳顶部黑字印刷。																																										

Diagram of Dimensions 尺寸图



$\varnothing D=4\sim 10$ 适用



$\varnothing 12.5$ 以上适用

DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

DXL	4X5.8	5X5.8	6.3X5.8	6.3X7.7	8X10.5	10X10.5	10X13.5	12.5X13.5	12.5X16	16X16.5
A	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
C	5.1	5.9	7.2	7.2	9.2	11.2	11.2	13.7	13.7	18.0
P ± 0.2	1.0	1.5	2.0	2.0	3.1	4.4	4.4	4.4	4.4	6.4
L	5.8 ± 0.3	5.8 ± 0.3	5.8 ± 0.3	7.7 ± 0.3	10.5 ± 0.5	10.5 ± 0.5	13.5 ± 0.5	13.5 ± 0.5	16 ± 0.5	16.5 ± 0.5

□ DRAWING (Unit: mm) 外形图



DIMENSIONS & MAXIMUM PER MISSIBLE RIPPLE CURRENT 规格尺寸及最大允许纹波电流

WV Code μF 代码		6.3		10		16		25	
		0J		1A		1C		1E	
10	100					4 × 5.8	18	5 × 5.8	27
22	220	4 × 5.8	22	5 × 5.8	30	5 × 5.8	30	6.3 × 5.8	44
33	330	5 × 5.8	35	5 × 5.8	36	6.3 × 5.8	48	6.3 × 5.8	50
47	470	5 × 5.8	38	6.3 × 5.8	50	6.3 × 5.8	50	6.3 × 7.7	63
100	101	6.3 × 5.8	69	6.3 × 7.7	81	6.3 × 7.7	81	8 × 10.5	116
150	151	6.3 × 7.7	85	8 × 10.5	125	8 × 10.5	125	10 × 10.5	320
220	221	6.3 × 7.7	120	8 × 10.5	141	10 × 10.5	216	10 × 10.5	320
330	331	8 × 10.5	290	10 × 10.5	290	10 × 10.5	290	10 × 10.5	320
470	471	10 × 10.5	320	10 × 10.5	320	10 × 10.5	320	12.5 × 13.5 (10 × 13.5)	400 (350)
680	681	10 × 10.5	320	10 × 10.5	320	10 × 13.5	420	12.5 × 13.5	415
1000	102	10 × 10.5	410	10 × 13.5	390	12.5 × 13.5	550	12.5 × 13.5	460
1500	152	10 × 13.5	450	12.5 × 13.5	480	12.5 × 13.5	650	12.5 × 16	700
2200	222	12.5 × 13.5	680	12.5 × 16 (12.5 × 13.5)	750 (510)	16 × 16.5	800		
3300	332	12.5 × 16 (12.5 × 13.5)	850 (800)	16 × 16.5	800			Case size 尺寸	Ripple current 纹波电流

WV Code μF 代码	35		50		63		100		
	1V		1H		1J		2A		
0.1	0R1			4 × 5.8	1.0				
0.22	R22			4 × 5.8	2.6				
0.33	R33			4 × 5.8	3.2				
0.47	R47			4 × 5.8	5				
1	010			4 × 5.8	8				
2.2	2R2			4 × 5.8	12				
3.3	3R3			4 × 5.8	17			6.3 × 7.7	30
4.7	4R7	4 × 5.8	16	5 × 5.8	22			8 × 10.5	50
10	100	5 × 5.8	27	6.3 × 5.8	32	6.3 × 7.7	45	8 × 10.5	55
22	220	6.3 × 5.8	44	6.3 × 7.7	58	8 × 10.5	65	10 × 10.5	70
33	330	6.3 × 7.7	57	8 × 10.5	140	10 × 10.5	80	10 × 10.5	80
47	470	8 × 10.5	92	10 × 10.5	310	10 × 10.5	90	12.5 × 13.5 (10 × 13.5)	250 (150)
100	101	10 × 10.5	151	10 × 10.5	310	10 × 13.5	150	12.5 × 13.5	300
150	151	10 × 10.5	290	10 × 10.5	310			16 × 16.5 (12.5 × 16) (12.5 × 13.5)	600 (420) (380)
220	221	10 × 10.5	375	12.5 × 13.5 (10 × 13.5)	340 (320)	12.5 × 13.5	470		
330	331	12.5 × 13.5 (10 × 13.5)	380 (375)	12.5 × 16 (12.5 × 13.5)	600 (500)	16 × 16.5 (12.5 × 16)	650 (550)		
470	471	12.5 × 13.5	520	16 × 16.5	700				
680	681	12.5 × 13.5	550						
1000	102	16 × 16.5 (12.5 × 16)	750 (600)					Case size 尺寸	Ripple current 纹波电流

• Case size $\varnothing D \times L$ (mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 120Hz • 尺寸 $\varnothing D \times L$ (mm), 纹波电流 (mA rms) 于 105°C, 120Hz


FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 纹波电流频率补偿系数

Frequency 频率		50Hz	120Hz	300Hz	1KHz	10KHz~
Coefficient 系数	∅ 4 ~ ∅ 10	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50
	∅ 12.5 ~ ∅ 16	~ 68μF	0.75	1.00	1.35	1.57
		100~ 470μF	0.80	1.00	1.23	1.34
		680 ~ 3300μF	0.85	1.00	1.10	1.13

- The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime wiht every 10 °C rise.When long life performance is required in actual use,the rms ripple current has to be reduced.
- 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热，温度上升而老化，每升温10℃寿命减少一半；要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。
- Taping specifications are given in page 17 "Taping Specifications". 编带标准请参阅第 17 页“编带标准”。
- Please refer to page 18"Package Quantity" for the minimum package quantity. 最小包装数量请参阅第 18页“包装数量”。

SMD EXPLANATION OF PART NUMBERS

贴片产品编码规则




(2、3、4)			(5、6、7)		(11、12、13)		(14)		(8)		(15、16)		(17、18)	
Series 系列	Voltage (w.v) 电压	Code 代码	Capacitance (uF) 静电容量	Code 代码	Cap.Tolerance (%) 容量允许	Code 代码	Tape 端子类型		Code 代码	Diameter (□) 直径	Code 代码	Length (mm) 高度	Code 代码	
FVE	4	4R0	0.1	0R1	± 10	K	No dummy terminal 无辅助端子		A	4	04	4.5	45	
FVH	6.3	6R3	0.22	R22	± 20	M	With dummy terminal 有辅助端子		G	5	05	5.4	54	
FVA	10	010	1	010						6.3	06	5.8	58	
FVZ	16	016	4.7	4R7						8	08	6.5	65	
FVR	25	025	10	100						10	10	7.7	77	
FVL	35	035	47	470						12.5	12	10.2	A0	
FVM	50	050	100	101						16	16	10.5	B0	
FVU	63	063	470	471						18	18	13.5	E0	
FVG	100	100	1000	102								16	G5	
FVB	160	160	4700	472								16.5	H0	
FVN	250	250	10000	103								21.5	N0	
FVD	350	350												
FVC	400	400												

(9、10)				
Packaging 包装要求		External diameter 纸盘外径	Fit size 适合尺寸	Code 代码
		□(mm)	□D(mm)	
Brading 编带	Paper tray 纸盘	380	ØD4~18	DA
		330	ØD4~18	DB
	Glue tray 胶盘	380	ØD4~10	RA
	Blister box 吸塑盒	-	ØD12.5~18	TR

Radial EXPLANATION OF PART NUMBERS

插件产品编码规则



(2、 3、 4)			(5、 6、 7)		(10、 11、 12)		(13)		(8、 9)		(14、 15)		(16、 17)	
Series 系列	Voltage (w.v) 电压	Code 代码	Capacitance (uF) 静电容量	Code 代码	Cap.Tolerance (%) 容量允许	Code 代码	Packaging 包装形式		Code 代码	Diameter (∅) 直径	Code 代码	Length (mm) 高度	Code 代码	
FRA	4	4R0	0.1	0R1	± 10	K	Long-legged bulk长脚散装		BK	4	04	4.5	04	
FRS	6.3	6R3	0.22	R22	± 20	M	Long-legged taping长脚编带		BA	5	05	5.5	05	
FRU	10	010	1	010						6.3	06	6.0	06	
FRK	16	016	4.7	4R7						8	08	6.5	06	
FBR	25	025	10	100						10	10	7.0	07	
FBU	35	035	47	470						12.5	12	8.0	08	
	50	050	100	101						16	16	10	10	
	63	063	470	471						18	18	11	11	
	100	100	1000	102								11.5	11	
	160	160	4700	472								12	12	
	250	250	10000	103								16	16	
	350	350												
	400	400												

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD category:](#)

Click to view products by [FOLLON manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[ULV2H4R7MNL1GS](#) [ULV2H1R8MNL1GS](#) [EMZA500ARA221MJA0G](#) [UCX1V471MNQ1MS](#) [10SVP120M](#) [DV100M050C055ETR](#)
[AEH1012471M016R](#) [GVT1C337M0608CNVC](#) [EMK1EM331FB0D00R](#) [EMF1CM221FB0D00R](#) [EMF1CM331FB0D00R](#)
[EMF1CM471FB0D00R](#) [EMK1JM101GB0D00R](#) [EMK1AM102GB0D00R](#) [EMK1HM221GB0D00R](#) [DV221M025E077ETR](#)
[RVT1A101M0505](#) [GVZ1H101M0607](#) [CK1E100M0405](#) [GVM1E331M0607](#) [VT10UF100V167RV0127](#) [VT100UF16V167RV0124](#)
[CS100UF35V167RV0155](#) [CK220UF16V167RV0142](#) [VT10UF16V167RV0128](#) [VT22UF35V167RV0131](#) [CS470UF10V167RV0150](#)
[CK100UF16V167RV0138](#) [CK220UF10V167RV0141](#) [RVT330UF25V167RV0055](#) [CS47UF16V167RV0152](#) [VT470UF16V167RV0135](#)
[CS100UF10V167RV0144](#) [126RV0017](#) [VT47UF35V167RV0137](#) [CS220UF35V167RV0148](#) [126RV0010](#) [126RV0009](#)
[VT220UF25V167RV160](#) [VT220UF16V167RV0088](#) [126RV0012](#) [126RV0011](#) [126RV0013](#) [126RV0018](#) [126RV0008](#) [126RV0015](#)
[126RV0021](#) [126RV0006](#) [126RV0007](#) [126RV0016](#)