



注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号:	HX FFC-0.5-32P-100mm F		
客户料号:		客户型号:	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2024/08/26	



深圳市韩下电子有限公司

名称:	FFC软排线	图号:	HX2024082601	绘图:	黄彬
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	张伟
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	罗小春

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	32	
间距	P	0.5	±0.05
总间距	Pt	15.5	±0.08
总宽度	W	16.5	±0.08
边缘宽度	M	0.5	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	3/3	±0.05
补强板长度	B1/B2	4/4	±1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [hanxia](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1557385-1](#) [2-6447164-4](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [6-6437158-0](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSP-22A](#) [6447164-6](#) [FSK-11.1A-40](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [3-1447175-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-04P-100-4-8](#) [JS10B-18P-150-4-8](#) [JS05A-15P-080-4-8](#) [JS05A-10P-100-3-4](#) [JS10B-15P-100-4-8](#) [JS05A-40P-100-3-4](#) [JS05B-40P-100-4-8](#) [JS05A-05P-100-3-4](#) [FFC-1.0-12P-100mm](#) [FFC-0.5-12P-100mm](#) [FC-1.0B-10P-250mm](#) [FC-0.5B-40P-50mm](#) [FC-0.5A-16P-200mm](#) [FC-0.5B-40P-150mm](#) [FC-0.5A-26P-50mm](#) [FC-0.5A-40P-50mm](#) [FC-0.5B-40P-300mm](#) [FC-0.5B-4P-50mm](#) [FC-0.5B-24P-250mm](#) [FC-0.5A-20P-200mm](#) [FC-1.0B-6P-50mm](#) [FC-0.5A-40P-100mm](#) [FC-0.5A-40P-200mm](#)