

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW RELEASE	黄艳兰	2020-05-10

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
2x2P	2.00	8.00
2x3P	4.00	10.00
2x4P	6.00	12.00
2x5P	8.00	14.00
2x6P	10.00	16.00
2x7P	12.00	18.00
2x8P	14.00	20.00
2x9P	16.00	22.00
2x10P	18.00	24.00
2x11P	20.00	26.00
2x12P	22.00	28.00
2x16P	30.00	36.00

PCB LAYOUT



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

TEL : 0755-27111225 FAX : 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: 产品名称: PA2.0直针			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC2012WV-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2020-05-10	1:1	mm
							CODE NUMBER A126

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [HDGC](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)