




- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 4. 使用寿命： ≤ 500 次
 5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

装配图

HN-LP5-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HenryTech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[H2ADC-6-1R+](#) [H2ADT9-1T+](#) [H2CX2041NL](#) [H2DBTC-10-13LX+](#) [H2ETC4-1-2TR](#) [H2MABA-009210-CT1760](#) [H2MABA-011085](#)
[H2MABACT0040](#) [H2MABAES0061](#) [H2SYDC-20-31HP+](#) [H2SYDC-20-61HP+](#) [H2SYDC-20-61VHP+](#) [H2TC1-1-13M+](#) [H2TC1-1-43+](#)
[H2TC1-1T+](#) [H2TC16-161T+](#) [H2TC2-112G2+](#) [H2TC2-72T+](#) [H2TC4-14+](#) [H2TC4-19+](#) [H2TC4-1T+](#) [H2TC4-1W-7ALN+](#) [H2TC4-25+](#)
[H2TCD-9-1W+](#) [H2TCM1-43X+](#) [H2TCM1-63AX+](#) [H2TCM1-83X+](#) [H2TCM2-33X+](#) [H2TCM2-43X+](#) [H2TCM2-63WX+](#) [H2TCM3-452X+](#)
[H2TCM4-452X+](#) [H2TCP-2-10+](#) [H2TCP-2-272+](#) [H2TCP-2-33W+](#) [H2WBC1-1TL](#) [H2WBC2-1TL](#) [H3-ADT1-1WT+](#) [H3-ADT16-6T+](#) [H3-](#)
[ADT2-1T+](#) [H3-ADT2-1T-1P+](#) [H3-ADT4-1WT+](#) [H3-ETC1-1-13TR](#) [H3-ETC1-1T-2TR](#) [H3-ETC1-1TTR](#) [H3-ETC16-1T-2TR](#) [H3-ETC4-1-](#)
[2TR](#) [H3-MABA-007159-CT1A40](#) [H3-MABA-007237-ETC410](#) [H3-MABA-007681](#)