



**技术要求：**

1. 特性阻抗：50
2. 驻波比VSWR： $\leq 1.2$
3. 插入损耗IL： $\leq 0.2\text{dB}$
4. 频率范围：0.05~46.5GHz
5. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}$
6. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
7. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
8. 使用寿命： $\leq 500$ 次
9. 温度范围： $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

					装配图					
日期	设计		标准化		图样标记	重量	比例			
	审核							11:1		
	工艺		日期		共 页		第 页			

HN-RF2016-0.3(12-2.4)

成都恒利泰科技有限公司



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [HenryTech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[H2ADC-6-1R+](#) [H2ADT2-1T-1P+](#) [H2ADT9-1T+](#) [H2CX2041NL](#) [H2DBTC-10-13LX+](#) [H2ETC4-1-2TR](#) [H2MABA-009210-CT1760](#)  
[H2MABA-011085](#) [H2MABACT0040](#) [H2MABAES0061](#) [H2SYDC-20-31HP+](#) [H2SYDC-20-61HP+](#) [H2SYDC-20-61VHP+](#) [H2TC1-1-13M+](#)  
[H2TC1-1-43+](#) [H2TC1-1T+](#) [H2TC16-161T+](#) [H2TC2-112G2+](#) [H2TC2-72T+](#) [H2TC4-14+](#) [H2TC4-19+](#) [H2TC4-1T+](#) [H2TC4-1W-7ALN+](#)  
[H2TC4-25+](#) [H2TCD-9-1W+](#) [H2TCM1-43X+](#) [H2TCM1-63AX+](#) [H2TCM1-83X+](#) [H2TCM2-33X+](#) [H2TCM2-43X+](#) [H2TCM2-63WX+](#)  
[H2TCM3-452X+](#) [H2TCM4-452X+](#) [H2TCP-2-10+](#) [H2TCP-2-272+](#) [H2TCP-2-33W+](#) [H2WBC1-1TL](#) [H2WBC2-1TL](#) [H3-ADT1-1WT+](#) [H3-](#)  
[ADT16-6T+](#) [H3-ADT2-1T+](#) [H3-ADT2-1T-1P+](#) [H3-ADT4-1WT+](#) [H3-ETC1-1-13TR](#) [H3-ETC1-1T-2TR](#) [H3-ETC1-1TTR](#) [H3-ETC16-1T-](#)  
[2TR](#) [H3-ETC4-1-2TR](#) [H3-MABA-007159-CT1A40](#) [H3-MABA-007237-ETC410](#)