技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数（Poles）：2~12
- 适用线规（Applicable wires）：AWG26#~18#
- 温度范围（Temperature range）：-25 ℃~85 ℃
- 额定电压（Voltage rating）：250V.Ac/Dc
- 额定电流（Current rating）：7.5A
- 接触电阻（Contact resistance）：≤0.015Ω
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
- 耐压（Withstand voltage）：1500V.Ac/1min
- 材料（Material）：
  - 乳座（Housing）：尼龙（Nylon）UL94V-2(0)
  - 针座（Wafer）：PA-9T UL94V-0
  - 端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）
- 包装方式（Package）：贴片（Wafer）
  - 散装 Loosen Package
  - 管装 Pipe Package
  - 编带 Tape And Reel Package



端子 TERMINAL（VH）

型号 Type	适用线规 Applicable wires		电线外径 O.D of wire ins	数 量 Quantity
	mm²	AWG#	mm	
HX39600-01PT	0.13~0.33	26~22	1.2~1.8	3000PCS/盒
HX39600-PT	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	3000PCS/盒

HX39600-PT（VH）



HX39600-Y（VH）



HX39601-AB(VH 立贴)



注：包装说明
1、散装：无盖片
2、管装：无盖片
3、编带：有盖片

HX39601-AWB(VH 卧贴)



安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

乳座 HOUSING(VH)

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions(mm) A	B
2	HX39600-2Y	3.96	8.06
3	HX39600-3Y	7.92	11.92
4	HX39600-4Y	11.88	15.88
5	HX39600-5Y	15.84	19.84
6	HX39600-6Y	19.80	23.80
7	HX39600-7Y	23.76	27.76
8	HX39600-8Y	27.72	31.72
9	HX39600-9Y	31.68	35.68
10	HX39600-10Y	35.64	39.64
11	HX39600-11Y	39.60	43.60
12	HX39600-12Y	43.56	47.56

针座 WAFER(VH)

线数 Poles	型号 Type 立贴（180°）	卧贴（90°）	尺寸Dimensions(mm) A	B	C
2	HX39601-2AB	HX39601-2AWB	3.96	9.82	11.82
3	HX39601-3AB	HX39601-3AWB	7.92	13.78	15.78
4	HX39601-4AB	HX39601-4AWB	11.88	17.74	19.74
5	HX39601-5AB	HX39601-5AWB	15.84	21.70	23.70
6	HX39601-6AB	HX39601-6AWB	19.80	25.66	27.66
7	HX39601-7AB	HX39601-7AWB	23.76	29.62	31.62
8	HX39601-8AB	HX39601-8AWB	27.72	33.58	35.58
9	HX39601-9AB	HX39601-9AWB	31.68	37.54	39.54
10	HX39601-10AB	HX39601-10AWB	35.64	41.50	43.50
11	HX39601-11AB	HX39601-11AWB	39.60	45.46	47.46
12	HX39601-12AB	HX39601-12AWB	43.56	49.42	51.42



技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数（Poles）：2~13、15
- 适用线规（Applicable wires）：AWG26#~18#
- 适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
- 温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
- 额定电压（Voltage rating）：250V.Ac/Dc
- 额定电流（Current rating）：7.5A
- 接触电阻（Contact resistance）：≤0.015Ω
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
- 耐压（Withstand voltage）：1500V.Ac/min
- 材料（Material）：
  - 孔座（Housing）：尼龙（PA66）UL94V-2（0）
  - 针座（Wafer）：尼龙（PA66）UL94V-2（0）
  - 端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）

端子 TERMINAL（VH） 端子与 HX39600-PT（VH）型端子通用（P93）

型号 Type	适用线规 Applicable wires mm²	AWG#	电线外径 O.D of wire ins mm	数量 Quantity
HX39600-01PT	0.12~0.35	26~22	1.2~1.8	3000PCS/盘
HX39600-PT	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	3000PCS/盘

HX39600-Y（VH）



HX39601-BH（VH）



HX39601-WBH（VH）



HX39601-WAD（VH）



HX39601-WAH（VH）



安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT



孔座 HOUSING（VH）

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions(mm) A	B
2	HX39600-2Y	3.96	8.06
3	HX39600-3Y	7.92	11.92
4	HX39600-4Y	11.88	15.88
5	HX39600-5Y	15.84	19.84
6	HX39600-6Y	19.80	23.80
7	HX39600-7Y	23.76	27.76
8	HX39600-8Y	27.72	31.72
9	HX39600-9Y	31.68	35.68
10	HX39600-10Y	35.64	39.64
11	HX39600-11Y	39.60	43.60
12	HX39600-12Y	43.56	47.56
13	HX39600-13Y	47.52	51.52
15	HX39600-15Y	55.44	59.44

针座 WAFER（VH）

线数 Poles	型号 Type 定位夸针	加高型针	尺寸Dimensions(mm) A	B	C
2	HX39601-2WA	HX39601-2BH/WBH	3.96	9.80	7.96
3	HX39601-3WA	HX39601-3BH/WBH	7.92	13.76	11.92
4	HX39601-4WA	HX39601-4BH/WBH	11.88	17.72	15.88
5	HX39601-5WA	HX39601-5BH/WBH	15.84	21.68	19.84
6	HX39601-6WA	HX39601-6BH/WBH	19.80	25.64	23.80
7	HX39601-7WA	HX39601-7BH/WBH	23.76	29.60	27.76
8	HX39601-8WA	HX39601-8BH/WBH	27.72	33.56	31.72
9	HX39601-9WA	HX39601-9BH/WBH	31.68	37.52	35.68
10	HX39601-10WA	HX39601-10BH/WBH	35.64	41.48	39.64
11	HX39601-11WA	HX39601-11BH/WBH	39.60	45.44	43.60
12	HX39601-12WA	HX39601-12BH/WBH	43.56	49.40	47.56
13	HX39601-13WA	HX39601-13BH/WBH	47.52	53.36	51.48
15	HX39601-15WA	HX39601-15BH/WBH	55.44	61.28	59.40

技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数（Poles）：2~13、15
- 适用线规（Applicable wires）：AWG26#~18#
- 适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
- 温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
- 额定电压（Voltage rating）：250V.Ac/Dc
- 额定电流（Current rating）：7.5A
- 接触电阻（Contact resistance）：≤0.015Ω
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
- 耐压（Withstand voltage）：1500V.Ac/min
- 材料（Material）：
  - 孔座（Housing）：尼龙（PA66）UL94V-2（0）
  - 针座（Wafer）：尼龙（PA66）UL94V-2（0）
  - 锁片（Retainer）：尼龙（PA66）UL94V-2（0）
  - 端子（Terminal）：磷青铜（PHos.bronze Tin/plated）



端子 TERMINAL（VH）

型号 Type	适用线规 Applicable wires		电线外径 O.D of wire ins	数 量 Quantity
	mm²	AWG#	mm	
HX39600-01PT	0.12~0.35	26~22	1.2~1.8	3000PCS/盘
HX39600-PT	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	3000PCS/盘

HX39600-PT（VH）



HX39600-Y（VH）



HX39600-HS（VH）

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT



HX39601-A（VH）



HX39601-WAP（VH）

HX39601-WAG（VH）



孔座 HOUSING（VH）

线数 Poles	型号 Type 插头 housing	锁片 Retainer	尺寸 Dimensions(mm) A	B	C	D
2	HX39600-2Y	HX39600-2HS	3.96	8.06	6.85	7.95
3	HX39600-3Y	HX39600-3HS	7.92	11.92	10.7	11.80
4	HX39600-4Y	HX39600-4HS	11.88	15.88	10.7	15.76
5	HX39600-5Y	HX39600-5HS	15.84	19.84	10.7	19.72
6	HX39600-6Y	HX39600-6HS	19.80	23.80	10.7	23.68
7	HX39600-7Y	HX39600-7HS	23.76	27.76	10.7	27.64
8	HX39600-8Y	HX39600-8HS	27.72	31.72	10.7	31.60
9	HX39600-9Y	HX39600-9HS	31.68	35.68	10.7	35.56
10	HX39600-10Y	HX39600-10HS	35.64	39.64	10.7	39.52
11	HX39600-11Y	HX39600-11HS	39.60	43.60	10.7	43.48
12	HX39600-12Y	HX39600-12HS	43.56	47.56	10.7	47.44
13	HX39600-13Y	———	———	47.52	51.52	———	———
15	HX39600-15Y	———	———	55.44	59.44	———	———

针座 WAFER（VH）

线数 Poles	型号 Type 直式（180°）	弯式（90°）	尺寸 Dimension(mm) A	B
2	HX39601-2A	HX39601-2WA	3.96	7.92
3	HX39601-3A	HX39601-3WA	7.92	11.88
4	HX39601-4A	HX39601-4WA	11.88	15.84
5	HX39601-5A	HX39601-5WA	15.84	19.80
6	HX39601-6A	HX39601-6WA	19.80	23.76
7	HX39601-7A	HX39601-7WA	23.76	27.72
8	HX39601-8A	HX39601-8WA	27.72	31.68
9	HX39601-9A	HX39601-9WA	31.68	35.64
10	HX39601-10A	HX39601-10WA	35.64	39.60
11	HX39601-11A	HX39601-11WA	39.60	43.56
12	HX39601-12A	HX39601-12WA	43.56	47.52
13	HX39601-13A	HX39601-13WA	47.52	51.48
15	HX39601-15A	HX39601-15WA	55.44	59.40

技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数（Poles）：2~15
- 适用线规（Applicable wires）：AWG26#~18#
- 温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
- 额定电压（Voltage rating）：250V.Ac/Dc
- 额定电流（Current rating）：7.5A
- 接触电阻（Contact resistance）：≤0.02Ω
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
- 耐压（Withstand voltage）：1500V.Ac/min
- 材料（Material）：
  插头（Plug housing）：尼龙（PA66）UL94V-2(0)
  插座（Receptacle housing）：尼龙（PA66）UL94V-2(0)
  插片（Retainer）：尼龙（PA66）UL94V-2(0)
  端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）
  黄铜（Brass Tin/plated）



端子 TERMINAL(VH)

型号 Type	适用线规 Applicable wires mm²	AWG#	电线外径 O.D of wire ins mm	数量 Quantity
HX39600-PT	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	3000PCS/盘
HX39600-RT	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	3000PCS/盘
HX39600-GT	0.33~0.83	26~22	1.7~3.0	3000PCS/盘

端子 TERMINAL

端子与HX39600-PT（VH）型端子通用（P93）
Terminal is interchangeable with HX39600-PT（VH）Terminal.(P93)

插头 PLUG HOUSING

孔座与HX39600-Y（VH）型插头通用（P93）
Housing is interchangeable with HX39600-Y（VH）Plug housing.(P93)

HX39600-GT（VH）



HX39600-G（VH）



HX39600-GS（VH）



HX39600-RT（VH/SMT396）



HX39600-R（VH/SMP396）



插座 RECEPTACLE HOUSING（VH）

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions(mm) A	B	C
2	HX39600-2G/GS	3.96	10.40	10.24
3	HX39600-3G/GS	7.92	14.36	14.20
4	HX39600-4G/GS	11.88	18.32	18.16
5	HX39600-5G/GS	15.84	22.28	22.12
6	HX39600-6G/GS	19.80	26.24	26.08
7	HX39600-7G/GS	23.76	30.20	30.04
8	HX39600-8G/GS	27.72	34.16	34.0
9	HX39600-9G/GS	31.68	38.12	37.96
10	HX39600-10G/GS	35.64	42.08	41.92
11	HX39600-11G/GS	39.60	46.04	45.88
12	Hx39600-12G/GS	43.56	50.0	49.84
13	HX39600-13G/GS	47.52	53.96	53.80
14	HX39600-14G/GS	51.48	57.92	57.76
15	HX39600-15G/GS	55.44	61.88	61.72

插座 RECEPTACLE HOUSING（VH/SMP396）

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions(mm) A	B	C
2	HX39600-2R	3.96	10.54	9.34
3	HX39600-3R	7.92	14.50	13.30
4	HX39600-4R	11.88	18.46	17.26
5	HX39600-5R	15.84	22.42	21.22
6	HX39600-6R	19.80	26.38	25.18
7	HX39600-7R	23.76	30.34	29.14
8	HX39600-8R	27.72	34.30	33.10
9	HX39600-9R	31.68	38.26	37.06
10	HX39600-10R	35.64	42.22	41.02
11	HX39600-11R	39.60	46.18	44.98
12	HX39600-12R	43.56	50.14	48.94
13	HX39600-13R	47.52	54.10	52.90
14	HX39600-14R	51.48	58.06	56.86
15	HX39600-15R	55.44	62.02	60.82

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Headers & Wire Housings ***category:***

Click to view products by Hongxing ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

0015917161 0022155065 57102-F02-18ULF 58102-G61-06LF 582553-1 01.001.5753.1 0050291907 02.125.8002.8 609-3404 61062-3 CSU011177004 622-0430 622-3653LF 63453-116 636-1030 636-1427 636-3427 636-4007 641938-9 65495-038 65692-001LF 65781-018 65781-047 65817-010LF 65817-015LF 67095-007LF 67601157 68631-112 68645-018 699319-000 70.362.1628.0 70-4210 70-4226B 70-4853B 71.350.2428.0 733-134 733-162 760-3052 MHR-64-VUAL 80.063.4001.1 800-90-001-10-001000 801-43-002-10-013000 801-43-006-10-002000 803-43-024-10-001000 803-93-012-10-001000 8-1437020-4 819-22-004-30-001101 820-22-006-30-001101 820-22-008-30-001101 821-22-002-10-001101