





RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current:3.0AMP
Contact Resistance:20mΩ Max
Withstand Voltage:1000V AC/DC
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Operation Temperature:-40℃ to +105℃

Contact Material:Brass
Contact Plating:Au1U
Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
Standard: PA6T
Max.Processing Temp: 230℃ for 30-60 seconds
(260℃ for 10 seconds)

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)



Dimension antitheses list

ITEM	PB	PC	PW	H	W
001		3.0		8.5	2.5
002					

OPERATION

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

X.XXX ±0.10

Angle ±3°

DIM TOL

DRAW

CHECK

APPROVE

SCALE

UNIT

SIZE

SHEET

PROJ.

FIT

mm

A4

1/1

◆

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO.

1020300652

TITLE:

2.54FH H=8.5 W=2.5 1*24P DIP PC3.0 Y
型 AU1U 青铜 PA6T

A0 2014.03.28 NEW DRAWING

REV DATE MODIFICATION DESCRIPTION

CHANGE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [Liansheng](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-43-024-10-001000](#)