

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current:3.0AMP

Contact Resistance:20mΩ Max

Withstand Voltage:1000V AC/DC

Insulation Resistance:1000MΩ Min

Operation Temperature:−40℃ to +105℃

Contact Material:Brass

Contact Plating:Au Over Ni

Insulator Material:Polyester(UL94V−0)

Standard:PA6T

Max.Processing Temp: 230℃ for 30−60 seconds

(260℃ for 10 seconds)

2.54xNo.of Positions+0.40±0.3

2.54x(N−1)Positions±0.15

2.54±0.1

2.54

2.54x(N−1)Positions

2.54

∅1.02

H±0.15

0.64

2.54±0.1

W±0.15

PC±0.25

0.4

Dimension antitheses list

| ITEM | PB | PC  | PW | H   | W   |
|------|----|-----|----|-----|-----|
| 001  |    | 3.0 |    | 8.5 | 5.0 |
| 002  |    |     |    |     |     |

OPERATION

X.X

±0.30

X.XX

±0.20

X.XXX

±0.10

Angle

±3°

DIM

TOL

DRAW

CHECK

APPROVE

SCALE

UNIT

SIZE

SHEET

PROJ.

FIT

mm

A4

1/1

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO.

1020300811

TITLE:

2.54FH H=8.5 W=5.0 2\*9P DIP PC3.0 Y型 AU1U 青铜 PA6T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A0

2012.04.26

NEW DRAWING

REV

DATE

MODIFICATION DESCRIPTION

CHANGE

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for*** [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

***Click to view products by*** [Liansheng](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)  
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)  
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)