

# DATASHEET

CABLE TIES  
SOFT BLACK



INSTALLATION TEMPERATURE	-10°C ÷ 60°C
MOISTURE ABSORPTION	2,7% (23°C - 50% R.H.)
FIRE RESISTANCE OF MATERIAL	UL 94-V2 Halogen-free
RESISTANCE TO	aromatic solvents, oils, greases and their derivatives
RESISTANT	ultraviolet exposure
LIMITED RESISTANCE	acids
NON-RESISTANT	phenols and chlorinated solvents
WORKING TEMPERATURE	-40°C ÷ 85°C
MATERIAL	polyamide 6.6 natural + 1% carbon black

ITEM NO.	SIZE	COLOR	MAX Ø mm	TENSILE STRENGTH (N)
TT3.3X200	3,3x200	black	50	167
TT3.3X250	3,3x250	black	65	167
TT3.3X300	3,3x300	black	80	167
TT4.3X200	4,3x200	black	50	206
TT4.3X300	4,3x300	black	80	206
TT4.3X400	4,3x400	black	105	206

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cable Ties](#) category:*

*Click to view products by [TIE10](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[REL50L0C2](#) [20093-0](#) [SF600-120X](#) [SJ-3463](#) [SJ3518FR-1x50](#) [SJ3526N BLACK 58" X 50YD](#) [SJ3571](#) [TYZ528M](#) [URT20S-M](#) [06226](#) [08600-0](#) [08376-0](#) [10036-0](#) [10325-0](#) [10362-0](#) [SJ3519FR BLACK 1X50](#) [SJ3527N-LOOP-BLACK-1](#) [SJ3572-2"x50yd-Black](#) [SJ-3401 BLACK 1"](#) [08386-0](#) [10431-0](#) [10620-0](#) [08416-0](#) [08384-0](#) [08401-0](#) [08664-0](#) [10425-0](#) [08470-0](#) [08471-0](#) [10001-0](#) [10327-0](#) [08472-0](#) [08387-0](#) [08286-0](#) [10326-0](#) [08382-0](#) [08437-0](#) [10003-0](#) [08427-0](#) [08404-0](#) [08435-0](#) [08402-0](#) [08473-0](#) [5000/PACK](#) [10330-0](#) [10328-0](#) [10039-0](#) [08476-0](#) [08434-0](#) [08431-0](#) [WIT-50R](#)