

# DATASHEET

CABLE TIES REUSABLE  
BLACK



INSTALLATION TEMPERATURE	-10°C ÷ 60°C
MOISTURE ABSORPTION	2,7% (23°C - 50% R.H.)
FIRE RESISTANCE OF MATERIAL	UL 94-V2 Halogen-free
RESISTANCE TO	aromatic solvents, oils, greases and their derivatives
RESISTANT	ultraviolet exposure
LIMITED RESISTANCE	acids
NON-RESISTANT	phenols and chlorinated solvents
WORKING TEMPERATURE	-40°C ÷ 85°C
MATERIAL	polyamide 6.6 natural + 1% carbon black

ITEM NO.	SIZE	COLOR	MAX Ø mm	TENSILE STRENGTH (N)
TTR5X200	4,6x200	black	50	216
TTR5X400	4,6x400	black	105	216

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cable Ties](#) category:*

*Click to view products by [TIE10](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[REL50L0C2](#) [20093-0](#) [SF600-120X](#) [SJ-3463](#) [SJ3518FR-1x50](#) [SJ3526N BLACK 58" X 50YD](#) [SJ3571](#) [TYZ528M](#) [URT20S-M](#) [06226](#) [08600-0](#) [08376-0](#) [10036-0](#) [10362-0](#) [SJ3519FR BLACK 1X50](#) [SJ3527N-LOOP-BLACK-1](#) [SJ3572-2"x50yd-Black](#) [SJ-3401 BLACK 1"](#) [08386-0](#) [10431-0](#) [10620-0](#) [08416-0](#) [08384-0](#) [08401-0](#) [08664-0](#) [10425-0](#) [08470-0](#) [08471-0](#) [10001-0](#) [10327-0](#) [08472-0](#) [08387-0](#) [08286-0](#) [10326-0](#) [08382-0](#) [08437-0](#) [10003-0](#) [08427-0](#) [08404-0](#) [08435-0](#) [08402-0](#) [08473-0 5000/PACK](#) [10330-0](#) [10328-0](#) [10039-0](#) [08476-0](#) [08434-0](#) [08431-0](#)  
[WIT-50R](#) [L-28-120-9-L](#)