




引线多层瓷介电容器
产品规格书

型号规格：CT4-0805-2X1-63V-0.01μF-K-Y

物料描述：工业级/0805/2X1/63V/0.01μF±10%

产品应用：电源滤波、旁路、低频耦合电路或对损耗和电容量稳定性要求不高的电路。

产品外形



外形尺寸及包装方式

尺寸代码	0805
宽度（W）mm	4.85max
高度（H）mm	4.16max
厚度（T）mm	3.70 max
引脚间距（F）mm	5.08±0.1
安装方式	波峰焊、手工焊
包装方式	散包装

电气性能参数

额定电压	63V
电容量	0.01μF
电容量精度	±10%
损耗角正切(Tanδ)	≤3.5%
电容量&损耗角正切测试条件	1kHz±10%@1V±0.2V
绝缘电阻(25℃)	≥10GΩ
温度特性	±15%
温度范围	-55℃~+125℃
介质耐电压	2.5 倍额定电压

福建火炬电子科技股份有限公司.
地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电
子信息园区紫华路4号
电话：4008-878799、0595-22485280
传真：0595-22353675、0595-22353676
邮箱：ts@torch.cn
网址：http://www.torch.cn

本文所包含的产品数据自发布之日起生效，其内容可能与最新发布的产品数据有所差异，您可访问网址 <http://www.torch.cn> 查询最新的产品信息，或者通过邮箱 ts@torch.cn 联系我们。

本文所包含的产品数据属于保密信息，未经福建火炬电子科技股份有限公司同意，不得擅自拷贝或以任何形式透露给第三方。

日期：2024-10-30

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded](#) ***category:***

Click to view products by [TORCH](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[M39014/01-1281V](#) [M39014/01-1308VTR1](#) [M39014/01-1311TR1](#) [M39014/01-1571V](#) [M39014/01-1580V](#) [M39014/02-1356VTR1](#)
[M39014/05-2127](#) [M39014/05-2736](#) [M39014/22-0734](#) [M39014/22-1097](#) [M39014/230337](#) [Q52-DK](#) [C420C102J1G5TATR](#) [CCR06CG183FM](#)
[CCR06CG183GRV](#) [CK60BX101K](#) [M39014/01-1523V](#) [M39014/01-1528V](#) [M39014/02-1222V](#) [M39014/02-1236V](#) [M39014/02-1302V](#)
[M39014/021356](#) [M39014/05-2910](#) [M39014/05-2925](#) [M39014/22-0695](#) [88011-154 RF](#) [CM-47/S](#) [CM-47N-Y5V](#) [CM-4.7N](#) [CM-470](#) [CM-33/S](#)
[CM-33N](#) [CM-330](#) [CM-2.2N](#) [CM-220N-Y5V](#) [CM-220](#) [CM-22](#) [CM-150](#) [CM-10N/S](#) [CM-100N-Y5V](#) [CM-100N-X7R-T](#) [CCR07CG473KR](#)
[CCR06CG183FS](#) [5GAT47](#) [TKC-TMC1206-05-1501-J??](#) [TKC-TMC1206-05-1801-J](#) [TKC-TMC1206-05-44R2-F](#) [TKC-TMC1206-05-4703-J??](#) [TKC-TMC2512-05-1211-F](#) [100B3R9CT500X](#)