



Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

Customer	
Production Name	SMD CRYSTAL GLASS 5.0*3.2
Customer P/N	N/A
P/N	T503216MLBDD1X
Revision	A
Print Date	2024-09-13

Drawn	Checked	Approved
		



RoHS Compliant




Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标		Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)		GLASS 5.0*3.2 2PIN		
2.Mode of Oscillation（振动模式）		Fundamental		
3. Frequency（标称频率）		16.000000		MHz
4.Load Capacitance (CL)（负载电容）		20		pF
5.Drive Level（激励功率）		100		uw
6.Equivalent Resistance（谐振电阻）		≤40		Ω
7.Shunt Capacitance (Co)（静态电容）		0	7	pF
8.Motional Capacitance (C1)（动态电容）		N/A		fF
9.Frequency Tolerance at 25℃（调整频差）		-10	10	ppm
10.Stability over operation temperance（温度频差）		± 20		ppm
11.Insulation Resistance (at DC 100V)（绝缘电阻）		500MΩ Min @100V		MΩ
12.Operating Temperature Range（工作温度范围）		-30	85	℃
13. Storage Temperature Range（储存温度范围）		-40	85	℃
14. Aging（老化率）		± 3		ppm/year
15. DLD2	N/A		N/A	Ω
16. FLD2			N/A	ppm
17. RLD2			N/A	Ω
18. SPDB	N/A		N/A	db
19. Other(其它)		N/A		

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸（单位：mm）






Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)


Total time:200sec.Max. (总时间: 200秒 最大)

Solder melting point:220℃ (熔点220 ℃)


Profiles Feature (特性)		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)平均升温速度		3℃/second Max
Preheat	预热	
■ Temperature Min (Ts min)	最低温度	125℃
■ Temperature Max (Ts max)	最高温度	200℃
■ Time (ts min to ts max)	从最低到最高时间	(60~180) seconds
Time maintained above	维持上述时间	
■ Temperature(T1)	温度	217℃
■ Time(tp)	时间	(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度		260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间		(20~40) seconds
Ramp-down rate 降温速度		6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间		8 minutes max
Suggest reflow times 建议 reflow次数		3 Times max



- PACKING (包装) 1Kpcs/REEL



SIZE	
A	1.7
B	5.45
C	3.65
D	8.0
E	12.0
IK	



REMARK :

1. 230 mm (9.05) minimum leader which consist of carrier and/or cover tape followed by a minimum of 160 mm (6.3) of empty carrier tape sealed with cover tape.
2. 160 mm (6.3) minimum trailer of empty carrier tape sealed with cover tape.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Crystals](#) category:

Click to view products by [Yajingxin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CX3225GB25000M0PPSZ1](#) [FL2000085](#) [99-BU](#) [H10S-12.000-18-EXT-TR](#) [AB-11.0592MHZ](#) [ABC2-6.000MHZ-D4Z-T](#) [ABLS-20.000MHZ-D2-T](#) [ABM3B-27.000MHZ-D4Y-T](#) [ABS071-32.768KHZ-6-T](#) [R38-32.768-12.5-5PPM-NPB](#) [21U15A-21.4MHZ](#) [RTX-781DF1-S-20.950](#) [LFX TAL066198Cutt](#) [9C-14.31818MBBK-T](#) [A-11.000MHZ-27](#) [ABL-27.000MHZ-B4Y-T](#) [ABM11-132-24.000MHZ-T3](#) [ABM3B1-25.000MHZ-D2Y-T](#) [SSPT7F-9PF20-R](#) [LFX TAL065253Cutt](#) [LFX TAL066431Cutt](#) [7A-24.576MBBK-T](#) [CX2520DB16000H0HPQCC](#) [6504-202-1501](#) [6526-202-1501](#) [ABM3B-24.000MHZ-R60-D1W-](#) [ABLS-12.000MHZ-B2Y-T](#) [SG636PCE-20.000MC](#) [3404](#) [CM315D32768EZFT](#) [C1E-19.200-12-1530-X-R](#) [ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T](#) [FL5000014](#) [EUCA18-3.1872M](#) [FX0800015](#) [425F35E027M0000](#) [FP0800018](#) [MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au](#) [VXM7-1C1-16M000](#) [MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au](#) [17000](#) [GB1200038](#) [NTE661](#) [R38-32.768-12.5-EXT](#) [4133-VBO-168.62MHZ](#) [4133-VBO-171.750MHZ](#) [NX8045GB-12M-STD-CSF-4](#) [FC1610AN 32.7680KA-A3](#) [FC5BSHFEM25.0-T1](#) [FC5AQCCMF10.0-T1](#)