


## 250V-200UT 圆形 弯脚

## 外形及尺寸



Model	A	B	C	D	Lead.
	max.	max.	max	Type	$\Phi$
250V-200 圆形	10.2mm	14.5mm	4.2mm	5.1	0.60

 引线材料：镀锡金属线， $\Phi 0.60$  mm.

封装材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

## 电气性能：

最大冲击电流	3.0A <sub>RMS</sub>	最大冲击电压	250V <sub>RMS</sub>
最大过载电流	3.0A <sub>RMS</sub>	最大电压	60VDC
25°C ± 2°C 最大不动作电流	200mA	25°C ± 2°C 最小动作电流	400mA
起始零功率电阻	2.3~6.0Ω	动作后 1 小时最大电阻	9Ω

## 检测条件及交收标准：

检测项目	测试	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C，置于空气中	2.3~6.0Ω
不动作电流	25°C ± 2°C，200mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C，220VAC 初始电流1A	不大于15S
动作耐久性	3A，250V，通电15min	不起明火或燃烧

工作温度：-40°C 到 85°C

包装条件：1000pcs/袋

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Resettable Fuses - PPTC](#) category:*

*Click to view products by [Yint](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[RF0077-000](#) [RF3301-000](#) [RF3382-000](#) [RF3394-000](#) [SMD125-2](#) [RF2531-000](#) [RF2873-000](#) [RF3060-000](#) [TR600-150Q-B-0.5-0.130](#)  
[5E4795/04-1502](#) [SMD100-2](#) [NIS5431MT1TXG](#) [SMD250-2](#) [BK60-050-DI](#) [RS30-090](#) [RS30-600](#) [RS30-800](#) [RS30-900](#) [RS60RB-160](#)  
[OZCH0110AF2E](#) [BK60-110-DI-E0.6](#) [BK60-010-DI-E0.5](#) [BK250-040-DY-E0.6](#) [NIS6420MT1TWG](#) [BSMD0402L-005](#) [BSMD1210-150-16V](#)  
[BSMD0402L-075](#) [BSMD1210-050-16V](#) [JK-SMD1210-050-13.2V](#) [JK-SMD1210-150/6V](#) [JK-SMD100L-33](#) [SMD2018-075-60V](#) [BSMD1210-](#)  
[110-16V](#) [BSMD1210-150-12V](#) [JK-P730](#) [JK-SMD400L](#) [JK-SMD1210-030-16](#) [JK-SMD300L-16](#) [JK-SMD185L-33](#) [JK-P200](#) [JK250-180T](#)  
[SRF1206P200](#) [TLC-USMD150/12](#) [TLC-USMD200/8](#) [TLC-USMD150/8](#) [FTR250-080](#) [FRT220-33F](#) [FUSB135F](#) [JK-mSMD125-8](#) [JK-P600](#)